

Estufa de Incubación Digital ICB

Estufa de Incubación ICB 45 Litros

IDF109731

Características

- Convección forzada con 3 niveles de circulación de aire
- Cubierta de Acero de Alta Calidad.
- Interior de Acero Inoxidable
- Arcos semicirculares en esquinas.
- Espacio de estantes ajustable.
- Control digital, pantalla y teclado de operaciones.
- Doble puerta.




Distribuidor

Beracah
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979



Estufa de Incubación Digital ICB

Estufa de Incubación ICB 45 Litros

IDF109731


Especificaciones Técnicas		
modelo		Estufa de Incubación ICB 45 Litros
Modo de Calentamiento		Convección Forzada
Funciones	Rango de Temperatura	Temp. Ambiente +5-120 °C
	Resolución de Temperatura	0.1 °C
	Variabilidad	±1.0 °C
	Uniformidad de Temperatura	±2.0 °C
Estructura	Cámara Interior	Acero Inoxidable
	Cubierta Exterior	Acero Laminado
	Capa de Aislamiento	Material Aislante de Alta calidad
	Calefactor	Alambre de acero Inoxidable
	Potencia de Calentamiento	0.50 kW
	Salida de Aire	φ28mm superior

Distribuidor

Beracah
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979



Estufa de Incubación Digital ICB

Especificaciones Técnicas		
Controles	Control de Temperatura	Doble sección de temperatura por PID
	Selección de modo	Botones de Ajustes
	Modos de Display	Medición de Temperatura: Fila Superior de Display Configuración de Temperatura: Fila Inferior de Display
	Rango de Tiempo	0-9999 min (con función de temporizador)
	Funciones de Operación	Función de Temperatura Fija, Función de tiempo, auto stop
Dispositivo de Seguridad		Alarma sonora y visible contra sobre temperatura
Especificaciones	Medidas Internas (W*L*H)(mm)	350 x 350 x 350 mm
	Medidas externas (W*L*H)(mm)	500 x 550 x 735 mm
	Medidas de Empaque (W*L*H)(mm)	590 x 625 x 885 mm
	Volumen	45 L
	Repisas	2
	Posiciones de Repisas	7
	Carga por rack	15 kg
	Espacio entre Repisas	35 mm
	(50/60HZ) Voltaje	AC110V / 11A
	NW / GW (kg)	37 / 43