

# PRZ-300 PLUS

Electrocauterio de Alta Frecuencia  
350W





PRÄZISE

## Especificaciones Técnicas

- Temperatura Ambiental: 5 oC - 40 oC.
- Humedad relativa: <80
- Presión Atmosférica: 86.0-106.0 kpa.
- Fuente: 120V(+22V) , 60Hz (+1)
- Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz
- Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%



## Características

- Puerto de salida de endoscopio independiente, clave de conversión inteligente y laparoscópica.
- Función de Conversión automática unipolar y bipolar.
- Función de memoria de reiniciar el registro de salida en el arranque.
- Puede trabajar bajo el agua, cooperar con el sistema de argón, endoscopia, histeroscopia, etc.



## Funciones


- Corte (Normal)  
Salida Máx: 300W / Carga 500W
- Corte (Mixto 1):  
Salida Máx: 250W / Carga 500W
- Corte (Mixto 2):  
Salida Máx: 150W / Carga 800W
- Coag (1):  
Salida Máx: 120W / Carga 800W
- Coag (2):  
Salida Máx: 80W / Carga 500 W
- Coag (Bipolar 1):  
Salida Máx: 50W / Carga 200 W
- Coag (Bipolar 2):  
Salida Máx: 50W / Carga 200 W

## Compatibilidad

- Especialidades médico-quirúrgicas.
- Cirugía General y Cirugía laparoscópica
- Ginecología, Obstetricia Traumatología.
- Ortopedia y Pediatría.



## Accesorios



Distribuidor



 [ventas@beracahmedica.mx](mailto:ventas@beracahmedica.mx)

 662 15 10 979