

Monitor de Signos Vitales Balam II

Especificaciones

Marca	Luabfe
Modelo	BALAM II
Pantalla	12 pulgadas
Monitor de signos vitales con parámetros básicos, incluye todos sus accesorios tipo Adulto.	
Condiciones ambientales	
Temperatura	Operación: 5-40°C Transporte y Almacén: -20°C-55°C
Humedad	Operación: <=85% Transporte y Almacén: <=93%
Altura	Operación: -500 a 4600 m Transporte y Almacén: -500-13,500 m
Suministro de Energía	100-250 (V) AC, 50/60 Hz Potencia Max: 110 VCA. Fusible: 1.6 A.

ECG

Derivaciones	I, II, III, AVR, AVL, V.
Aumento	x0.25, x.5, x1, x2
Ritmo Cardíaco	15-300 PPM (Adulto) 15-350 PPM (Neonatal)
Resolución	1 PPM
Exactitud	±1%
Marcapasos	SI
Velocidad de Barrido	12.5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s
Ancho de Banda	Diagnóstico: 0.05/130 Hz Monitoreo: 0.5/40 Hz Cirugía: 1-20 Hz



Distribuidor



✉ ventas@beracahmedica.mx

☎ 662 15 10 979

Monitor de Signos Vitales Balam II

SPO2

Rango de Medición	0-100%
Resolución	1%
Exactitud	2% (70-100%)
Frecuencia de Pulso	20-250PPM
Resolución	1PPM

Respiración

Rango de Medición	0-150 RPM
Resolución	1 RPM

Temperatura

Rango de Medición	0-50°C
Resolución	0.1°C
Exactitud	±0.1°C



PANI

Modo de Trabajo	Manual, Automático, Continúo.
Unidades	mmHg y kPa
Rangos de Medición Adulto	
Diastólica	10-225 mmHg.
Sistólica	40-280 mmHg.
Media	20-240 mmHg.
Rangos de Medición Pediátrico	
Diastólica	10-160 mmHg.
Sistólica	40-220 mmHg.
Media	20-170 mmHg.
Rangos de Medición Neonatal	
Diastólica	10-110 mmHg.
Sistólica	40-135 mmHg.
Media	20-110 mmHg.



Distribuidor

Beracah
MEDICA

✉ ventas@beracahmedica.mx

☎ 662 15 10 979