

Equipo médico diverso



*Monitor de signos vitales
VitalView B*

LGMD
LG MEDICAL DESIGN LLC

Monitor portátil invasivo y no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos.

Características:

- Monitor de signos vitales multiparamétrico configurado, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales con asa para traslado.
- Pantalla LCD TFT a color de 8.4". Volumen e iluminación ajustables de manera independiente.
- Despliegue de 3 curvas fisiológicas simultáneas en pantalla y configurable hasta 7 curvas simultáneas.
- Batería interna recargable con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel audible y en pantalla de 1 hora de duración.
- Menú, mensajes en pantalla y software de operación en español.
- Almacenamiento de historial de tendencia de datos de hasta 360 horas de todos los parámetros.
- Alarmas audibles y visibles disponibles.
- Batería interna recargable con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel audible y en pantalla de 1 hora de duración.
- Menú, mensajes en pantalla y software de operación en español.
- Almacenamiento de historial de tendencia de datos de hasta 360 horas de todos los parámetros.
- Alarmas audibles y visibles disponibles.
- 3 Niveles de alarma, (alto, medio, bajo), para Saturación de oxígeno, Frecuencia Cardíaca, Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media), Temperatura, Frecuencia respiratoria, Capnografía (opcional), Presión Invasiva (opcional), etc.
- Función de impresión de curvas, datos, tabla de tendencia y diagrama de tendencia.
- Despliegue numérico de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión no invasiva (sistólica, diastólica y media) y temperatura.
- Análisis de segmento ST.
- Modo para toma de presión manual y automático a diferentes intervalos de tiempo (1 min a 240 min).
- Con función para congelar curvas.
- Curvas de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria por impedancia, SpO2 (pletismografía), temperatura, Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media), Presión invasiva(opcional), Capnografía(opcional), etc.



Configuraciones opcionales:

- Impresora térmica interconstruida.
- Batería interna recargable con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel audible y en pantalla de 2.5 horas de duración.
- Pantalla Touchscreen.
- Control remoto.
- 2 canales de presión invasiva.
- Función de comunicación WAN a sistema de central de monitoreo.

Monitor de Signos Vitales

VitalView B

Características:

- Diseño ergonómico para uso como monitor de cabecera, y en todo tipo de transporte.
- Silenciador de alarmas.
- Alarma de arritmia.
- Alarma de apnea.
- Alarmas del sistema que indican el estado de funcionamiento del monitor.
- Peso del equipo: 5.2 kg (incluyendo batería).
- Funciona con corriente eléctrica 120V / 60 Hz.



Soporte rodable

Accesorios opcionales:

- Sonda doppler de ultrasonido de 2 MHz.
- Botella de gel conductor de 250 ml.
- Batería recargable AA.
- Cable reutilizable ECG de 3 puntas.
- Cable reutilizable troncal para ECG.
- Sensor reusable para dedo spO2 Adulto/Pediátrico.
- Sensor reusable multisitio spO2 Pediátrico/Neonatal.
- Sensor desechable multisitio spO2 Pediátrico/Neonatal.
- Cable reusable troncal para sensor de dedo/multisitio spO2.
- Brazaletes NIBP reusable Adulto.
- Brazaletes NIBP reusable Pediátrico.
- Cable de energía con conector tipo americano.
- Sensor de temperatura rectal, esofágico.
- Cánula nasal (T-Resp).

Notas:

- Será responsabilidad del cliente y condición obligatoria, usar única y exclusivamente accesorios y consumibles nuevos y de la marca del equipo, o en su defecto, los autorizados por el fabricante y/o distribuidor primario en México.
- Los accesorios y consumibles deberán ser reemplazados por nuevos cada 4 meses.
- El incumplimiento de alguna de estas condiciones será motivo de pérdida de garantía.